



Greif-Artikel DRST02851DE10001

Kunde ~~XXXXXXXXXXXX~~

Kundenartikel-Nr. n.a.

Hauptabmessungen (mm)

Außenhöhe gesamt (h)	880	+3/-3 mm
Außenhöhe über Bordur	874	+3/-3 mm
Außendurchmesser (d1)	607	ca./appr.
Innendurchmesser (d2)	571,5	+1/-0,5 mm

Gewicht (kg) 20,0 +/- 7 %

Wandstärken nominal 1,0/1,0/1,0 mm

Mantel zylindrisch, Längsnaht elektrisch geschweißt, Oberseite gebördelt
 Unterboden rundgefalzt inklusive Falzdichtmasse, Deckel tiefgezogen

Werkstoff Stahlblech nach ISO 3574/16162:2012

Sickenausführung 2 Rollsicken in V-Ausführung Spiralfalz

Konstruktionsbesonderheit

Oberflächen

Aussen	D enzianblau (RAL 5010)	außen verzinkt <input type="checkbox"/>
	M enzianblau (RAL 5010)	Mantelmitte enzianblau (RAL 5010)
	U enzianblau (RAL 5010)	Siebdruck /

Innen roh

Deckel **Spannring** Stahl verzinkt, mit Hebelverschluss, plombierbar 571x2,00x52 mm überlappend

Deckeldichtung EPDM-Moosgummi 11 mm, rund, VPA2 **Sicherung** ungesichert

Tri-SureVerschlüsse n.a.

Dichtungen Flansch/Stopfen

Materialien

Anzugsmomente G2/G3/4

versiegelt mit /

Spannringposition nicht definiert

Zulassungen

UN 1A2/Y1.5/150/Jahr/D/BAM11902-GEF2

UN 1A2/X417/S/Jahr/D/BAM11902-GEF2

Spundorientierung keine

Anlieferung lose aufrecht

Bemerkungen

DatumErstellung 08.03.2021

Ersteller Stabrey, Robert

Status: freigegeben

DatumVorversion

+49 2234 7015248

robert.stabrey@greif.com